

型式	SE5001A	SE5001A-TB	SE5002D-Fm	SE5002D-Fm-TB	SE5002D-Fs	SE5002D-Fs-TB	SE5002D-SFP	SE5002D-SFP-TB
最大伝送距離(目安)	---	---	2km	2km	15km	15km	---	---
適合規格	IEEE 802.3 10BASE-T	IEEE 802.3 10BASE-T	---	---	---	---	---	---
	IEEE 802.3u 100BASE-TX	IEEE 802.3u 100BASE-TX	---	---	---	---	---	---
電源電圧			IEEE802.3u 100BASE-FX	IEEE802.3u 100BASE-FX	IEEE802.3u 100BASE-FX	IEEE802.3u 100BASE-FX	IEEE802.3u 100BASE-FX	IEEE802.3u 100BASE-FX
消費電力	2.7W max.				9~48 VDC		4.05W max.	
過電流保護					なし			
逆極性保護					あり			
ポート数	10/100BASE-TX x 1ポート	10/100BASE-TX x 1ポート	100BASE-FX x 1ポート	100BASE-FX x 1ポート	100BASE-FX x 1ポート	100BASE-FX x 1ポート	100BASE-FX x 1ポート	100BASE-FX x 1ポート
ポート仕様	TP	RJ-45コネクタ 1ポート	RJ-45コネクタ 1ポート	---	---	---	---	---
	光	適合ファイバ コネクタ	---	---	62.5/125 μm , 50/125 μm	62.5/125 μm , 50/125 μm	9/125 μm	9/125 μm
					SCコネクタ		---	---
LED表示	LAN(緑／オレンジ) COM(緑) RUN(緑)	PWR(緑) RUN(緑) LAN(緑) COM(緑)						
アラーム接点					なし			
使用温度範囲					0°C~60°C			
保存温度範囲					-40°C~85°C			
使用湿度範囲					5~95%RH(Non-condensing)			
保存湿度範囲					5~95%RH(Non-condensing)			
外形寸法	W75 x D28 x H85mm				W47 x D90 x H110mm			
質量	250g				400g			
添付品	3 pin 5.08mm lockable terminal block(SE5001A) 5 pin 3.81mm lockable terminal block (SE5001A-TB), 設定ガイド x 1, マウントキット x 1, CD(取扱説明書、各ユーティリティ)	3 pin 5.08mm Lockable Terminal block x 1 5 pin 5.08mm Lockable Terminal block x 2 (TB付製品) DINレールキット x 1、設定ガイド(保証書入り) x 1、CD(取扱説明書、設定ガイド、シリアルマニュアル) x 1						
オプション品	DINレールキット(DK-25) ACアダプタ:US315-12 (US-Y) 入力 100~240VAC 出力1.25A@12VDC, US plug ACアダプタ:USE315-12 (EU-Y) 入力 100~240VAC 出力1.25A@12VDC, EU plug DB9(メス)／3.81mm TB5変換アダプタ	Y-type (5.08mm)電源アダプタ 入力100~240VAC 出力1.25A@12VDC, US plug, Y-type (5.08mm)電源アダプタ 入力100~240VAC 出力1.25A@12VDC, EU plug, DB9(メス)／3.81mm TB5変換アダプタ 壁掛けキット(黒アルミ), SFPトランシーバ(155Mbps, 1310nm LED, マルチモード, 2Km, 3.3V, -40C ~ +85C) SFPトランシーバ(155Mbps, 1310nmFP, シングルモード, 30Km, 3.3V, -40C ~ +85C)						

その他									
光ポート	コネクタ	---	---	SC	SC	SC	SC	SFP	SFP
	ファイバータイプ	---	---	Multi-mode	Multi-mode	Single mode	Single mode	---	---
	光波長	---	---	1310nm	1310nm	1310nm	1310nm	---	---
	MDI/MDI-X	---	---	---	---	---	---	---	---
Serial	コネクタ	DB9	3.81mm 5-pin Terminal Block	DB9	3.81mm 5-pin Lockable Terminal Block	DB	3.81mm 5-pin Lockable Terminal Block	DB9	1mm 5-pin Lockable Terminal Block
	Mode				RS-232/ 422/ 485				
	Isolation				無し				
	ポート	1			2				
	ボーレート				1200bps~230kbps				
	Parity				None, Odd, Even, Mark, Space				
	Data bits				7,8				
	Stop Bit				1,2				
	Flow Control				None, Xon/Xoff, RTS/CTS				
電源	入力部分				5.08mm 3-pin Lockable Terminal Block				
	入力電流	0.30A				0.45A			
	電源入力				1入力				
規格	EMC				FCC Class A, CE Class A				
	EMS	ESD Level 4,				ESD Level 3,			
	Safety				EN 60950-1				
	Shock				IEC 60068-2-27				
	Freefall				IEC 60068-2-32				
	Vibration				IEC 60068-2-6				
	Protection	IP50	---			IP50			
使用温度範囲					0°C~60°C				
保存温度範囲					-40°C~85°C				
使用湿度範囲					5~95%RH(Non-condensing)				
筐体材質					Metal				
取付方法					DIN Rail				
リセットボタン					あり				
無償保証期間					1年				
Software	Configuration				Serial Manager / Web UI / Telnet				
	Virtual COM				Windows / Linux driver				
	Supported Protocol				IPv4,				
Link Mode	TCP Server				4 Connections, Virtual COM, Reverse Telnet				
	TCP Client				Single Destinations or Virtual COM				
	UDP				4 Ranges of IPs				