

型式	MB5416A	MB5416A2	MB5416A-DC	MB5416A2-DC	MB5416A-S5	MB5416A2-S5	MB5416A-S5-DC	MB5416A2-S5-DC	MB5416A-EU	MB5416A2-EU	MB5416A-EU-S5	MB5416A2-EU-S5
適合規格	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX											
電源電圧	100-240 VAC		24-48 VDC		100-240 VAC		24-48 VDC		100-240 VAC			
消費電力	0.21A @100 VAC		0.54A @24 VDC		0.21A @100 VAC		0.54A @24 VDC		0.21A @100 VAC			
過電流保護	あり (for AC input only) : 250V/2.5A		なし		あり (for AC input only) : 250V/2.5		なし		あり (for AC input only) : 250V/2.5A			
逆極性保護	なし		あり		なし		あり		なし			
ポート数	10/100BASE-TX x 2ポート											
ポート仕様	TP	RJ-45コネクタ 2ポート										
LED表示	Power(緑) Ready(緑) TX(1-16)(緑) RX(1-16)(緑) LAN1/LAN2(アンバー)											
アラーム接点	あり (15A at 120VAC or 24 VDC and 10A at 250VAC)											
使用温度範囲	-20°C~70°C											
保存温度範囲	-40°C~85°C											
使用湿度範囲	5~95%RH(Non-condensing)											
保存湿度範囲	5~95%RH(Non-condensing)											
外形寸法	436 mm x 43.5 mm x 200 mm											
質量	3.2kg											
添付品	RJ-45/DB9変換ケーブル, ラックマウントLアングル x2, 取付ネジ x6, ゴム足, CD (取扱説明書 設置ガイド Device View© utility), 設置ガイド(保証書入り)											
オプション品	ラックマウントキット, RJ45/DB9変換ケーブル(90cm)											

その他													
Serial	入力	MB5416A	MB5416A2	MB5416A-DC	MB5416A2-DC	MB5416A-S5	MB5416A2-S5	MB5416A-S5-DC	MB5416A2-S5-DC	MB5416A-EU	MB5416A2-EU	MB5416A-EU-S5	MB5416A2-EU-S5
	Mode	RS-232				RS-422/485				RS-232		RS-422/485	
	Isolation	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし
	ポート	RJ45											
	ポートレート	16											
	Parity	50bps~921kbps											
	Data Bits	None, Odd, Even, Mark, Space											
	Stop Bit	5,6,7,8											
	Flow Control	None, Xon/Xoff, RTS/CTS				None, Xon/Xoff				None, Xon/Xoff, RTS/CTS		None, Xon/Xoff	
Power	入力部分	IEC 60320-1 C14 AC Power Inlet		5.08mm 3-pin Lockable Terminal Block		IEC 60320-1 C14 AC Power Inlet		5.08mm 3-pin Lockable Terminal Block		IEC 60320-1 C14 AC Power Inlet		IEC 60320-1 C14 AC Power Inlet	
	電源入力	1入力											
規格	EMI	EN 55022: 2010, EN 55024: 2010, FCC Part 15B, Class A											
	EMS	ESD Level 4, RS Level 3, EFT Level 3 / 4, Surge Level 2 / 3 / 4, CS Level 3, PFMF Level 3, DIP.											
	Safety	EN 60950-1											
	Shock	IEC 60068-2-27											
	Freefall	IEC 60068-2-32											
	Vibration	IEC 60068-2-6											
	MTBF	TBD											
	RoHS II	対応											
筐体材質		Metal											
取付方法		19" Rack Mount											
リセットボタン		あり											
無償保証期間		1年											
Software	Main Feature	ID Mapping, Modbus Caching, Modbus Routing											
	Configuration	Serial Manager / Web UI / Telnet											
	Virtual COM	Windows / Linux driver											
	Supported Protocol	IPv4, ICMP, TCP, UDP, DHCP Client, SNMP, HTTP, Telnet, RFC2217, NTP, DNS, SMTP, Syslog											
Link Mode	TCP Server	32 Modbus TCP Master/Slave Connections (shared by all COM ports), Virtual COM											