

分類	GI 2心	SM 2心	GI 2心	SFP	SM 2心		
型式	EF23-1Fm-SC-2	EF23-1-1Fs-SC-30	EF23-1G-1Fm-SC-550M	EF23-1G-1Fs-SFP	EF23-1G-1Fs-SC-10		
発光波長	1310nm	1310nm	850nm	---	1310nm		
光ファイバ入射レベル	-14~-23.5 dBm @ 50/125 μm -14~-20 dBm @ 62.5/125 μm	-8~-15 dBm	-4~-9.5 dBm	---	-3~-9.5 dBm		
最小受光レベル	-31 dBm	-34 dBm	-18 dBm	---	-20 dBm		
最大伝送距離(目安)	2km	30km	550m	---	10km		
適合光ファイバ	50/125 μm, 62.5/125 μm	9/125 μm	50/125 μm, 62.5/125 μm	---	9/125 μm		
光ポートコネクタ	SCコネクタ	10/100M bps	SCコネクタ	1000M bps	SFP	SCコネクタ	1000M bps
LANポート	オート MDI/MDI-X対応、Auto-Negotiation対応、10/100Mbps, half/full duplex: 固定設定不可						
伝送方式	リピータモード						
適合規格	IEEE 802.3 10BASE-T						
	IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX						
	---	IEEE 802.3ab 1000BASE-T					
EMI	FCC Part15, CISPR (EN55022) Class A						
電源電圧	6-48 VDC						
消費電力	3.0W max.						
使用温度範囲	-10°C~70°C						
保存温度範囲	-40°C~85°C						
使用湿度範囲	5~95%RH(Non-condensing)						
保存湿度範囲	5~95%RH(Non-condensing)						
外形寸法	W32 x D110 x H90mm						
質量	510g						
添付品	3-pin Terminal Block (2ESDVM-03P) x1、製品設置ガイド(保証書入り) x1						
オプション品	壁掛け金具 3-pin Terminal Block(2ESDVM-03P) 3-pin Terminal block (5.08 mm)電源アダプタ 入力100-240VAC 出力1.25A @ 12VDC, US plug 3-pin Terminal block (5.08 mm)電源アダプタ 入力100-240VAC 出力1.25A @ 12VDC, EU plug						

その他						
光ポート	ファイバー規格	Multi-mode	Single mode	Multi-mode	---	Single mode
電源	入力部分	5.08mm 3-pin Lockable Terminal Block				
	入力電流	0.5A				
	逆接続防止機能	あり				
	電源入力	1入力				
規格	EMC	FCC Class A, CE Class A				
	EMS	ESD Level 3, RS Level 2, EFT Level 3, Surge Level 3, CS Level 2, DIP.				
	Shock	MIL-STD-810F Method 516.5				
	Freefall	MIL-STD-810F Method 516.5				
	Vibration	MIL-STD-810F Method 514.5 C-1 & C-2				
	MTBF	94 years				
	Protection	IP50				
筐体材質	Metal					
取付方法	DIN Rail					
リセットボタン	無し					
無償保証期間	1年					