

分類	SM2心 SCコネクタ	SM2心 STコネクタ
型式	SF63-TB-DB-1Fs-SC-30	SF63-TB-DB-1Fs-ST
発光波長	1310nm	
光ファイバ入射レベル	0~-20 dBm	
最小受光レベル	-32 dBm	
最大伝送距離(目安)	15km	
適合光ファイバ	9/125 μm	
光ポートコネクタ	SCコネクタ 1ポート 1000M bps	STコネクタ 1ポート 1000M bps
LANポート	オートMDI/MDI-X:対応、auto-negotiation : 対応、10/100Mbps, half/full duplex: 固定設定不	
伝送方式	リピータモード	
適合規格	IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-X	IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-X
EMI	FCC Part15, CISPR (EN55022) Class A	
電源電圧	9-48 VDC	
消費電力	2.52W max.	
使用温度範囲	-40°C~70°C	
保存温度範囲	-40°C~85°C	
使用湿度範囲	5~95%RH(Non-condensing)	
保存湿度範囲	5~95%RH(Non-condensing)	
外形寸法	W34.4 x D120 x H91.2mm	
質量	700g	
添付品	3-pin Terminal Block x 1 5-pin Terminal Block x 1 製品設置ガイド(保証書入り) x 1	
オプション品	壁掛け金具 x 1 3-pin Terminal Block x 1 5-pin Terminal Block x 1 3-pin Terminal Block (5.08mm)電源アダプタ 入力100-240VAC 出力1.25A@12VAC, US plug 3-pin Terminal Block (5.08mm)電源アダプタ 入力100-240VAC 出力1.25A@12VAC,EU plug	

その他

		SF63-TB-DB-1Fs-SC-30	SF63-TB-DB-1Fs-ST
光ポート	ファイバー規格	Single mode	
Serial	入力	DB9 x 1 5.08mm 5-pin Lockable Terminal Block x 1	
	Mode	RS-232 on DB9 RS-422/RS-485 on Terminal Block	
	Isolation	無し	
	ポート	2	
	ボーレート	300bps ~ 921kbps	
電源	入力部分	5.08mm 3-pin Lockable Terminal Block	
	入力電流	0.28A	
	逆接続防止機能	あり	
	電源入力	1入力	
規格	EMC	FCC Class A, CE Class A	
	EMS	ESD Level 4, RS Level 3, EFT Level 3, Surge Level 3, CS Level 3, PFMF Level 3, DIP.	
	Safety	EN 60950-1	
	Shock	MIL-STD-810F Method 516.5	
	Freefall	MIL-STD-810F Method 516.5	
	Vibration	MIL-STD-810F Method 514.5 C-1 & C-2	
	Protection	IP50	
筐体材質	Metal		
取付方法	DIN Rail		
リセットボタン	無し		
無償保証期間	1年		