

型式	SW5501	SW5501-TB	SW5501-Sis	SW5502	SW5502-TB	SW5502-Sis	AW5500	
適合規格	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE802.11 a/b/g/n							
電源電圧	9-48 VDC							
消費電力	5.85 max.							
過電流保護	なし							
逆極性保護	有り							
ポート数	10/100/1000BASE-X x 1ポート							
ポート仕様	TP	RJ-45コネクタ x 1ポート					オートMDI/MDI-X: 対応、auto-negotiation対応、10/100Mbps half/full duplex: 固定設定不可	
LED表示	COM(緑) LAN(オレンジ/緑) WLAN(緑) RUN(緑)			AP MODE(緑) WDS Bridge MODE(緑) AP Client MODE(緑) 5GHz(赤) Locate(赤) LAN(オレンジ/緑) WLAN(緑) RUN(緑)				
アラーム接点	なし							
使用温度範囲	-10°C~60°C							
保存温度範囲	-40°C~85°C							
使用湿度範囲	5~95%RH(Non-condensing)							
保存湿度範囲	5~95%RH(Non-condensing)							
外形寸法	W47 x D90 x H110mm							
質量	500g							
添付品	3/5dBi アンテナ x2, 3-pin 5.08mm Lockable Terminal Block x 1, 5-Pin 5.08mm Lockable Terminal Block x 1 (for SW5501-TB, SW5501-Sis), 5-Pin 5.08mm Lockable Terminal Block x 2 (for SW5502-TB, SW5502-Sis), DINレールキット x 1 製品設置ガイド + 保証書 x 1, CD (取扱説明書 / 製品設置ガイド / シリアルマネージャユーティリティ) x 1			3/5 dBi アンテナ x 2, 3-Pin 5.08mm 六被るターミナルブロック x 1, DINレールキット x 1 設置ガイド(保証書入り) x 1, CD x 1 (取扱説明書 / 設置ガイド / Device View Utility)				
オプション品	Y-Type 電源アダプタ 入力 100-240VAC 出力 0.6A @ 24VDC, US plug. Y-Type 電源アダプタ 入力 100-240VAC 出力 0.6A @ 24VDC, EU plug. DB9(メス)/3.81 TB5(メス)アダプタ 壁掛け金具(黒色アルミ)					壁取付金具		

その他								
無線	アンテナコネクタ	RP-SMA						
	標準アンテナ	3/5dBi						
	セキュリティ	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, 802.1x						
	暗号化	TKIP, AES						
	送信パワー	17dBm max.						
	受信感度	-98dBm max.						
	送信スピード	300Mbps						
	Topologies	Infrastructure, Ad-Hoc						
	Serial	入力部分	DB9	5.08mm 5-pin Lockable Terminal Block	DB9	5.08mm 5-pin Lockable Terminal Block	無し	
		Mode	RS-232/422/485		RS-422/485		無し	
Isolation		なし		あり		無し		
ポート		1		2		無し		
ポートレート		110bps~921kbps						無し
Parity		None, Odd, Even, Mark, Space						無し
Data Bits		5,6,7,8						無し
Stop Bit		1,2						無し
Flow Control		None, Xon/Xoff, RTS/CTS				None, Xon/Xoff		無し
Power		入力部分	5.08mm 3-pin Lockable Terminal Block					
	入力電流	0.65A						
	電源入力	1入力						
規格	EMC	FCC Class A, CE Class A, NCC, BSMI						
	EMS	ESD Level 4, RS Level 3, EFT Level 3, Surge Level 3, CS Level 3, PFMF Level 3, DIP.						
	Safety	UL60950-1, EN 60950-1, CNS 143336						
	Shock	IEC 60068-2-27						
	Freefall	IEC 60068-2-32						
	Vibration	IEC 60068-2-6						
	Protection	IP50						
筐体材質	Metal							
取付方法	DIN Rail取付							
リセットボタン	あり							
無償保証期間	1年							
Software	Main Feature	無し					Access Point, WDS Bridge, AP Client	
	Configuration	Serial Manager / Web UI						
	Virtual COM	Windows / Linux driver						
Supported Protocol	IPv4, ICMP, TCP, UDP, DHCP Client, SNMP, SMTP, HTTP, DNS, NTP, RADIUS, RFC2217, WPS			IPv4, ICMP, TCP, UDP, DHCP Client, SNMP, SMTP, HTTP, DNS, NTP, RADIUS, RFC2217, WPS WDS				
Link Mode	TCP Server	4 Connections, Virtual COM, Reverse Telnet						
	TCP Client	2 Destinations or Virtual COM						
	UDP	4 Ranges of IPs						